EX SERIE Sloophammers

De Hydraram EX-serie hydraulische hamers uit de basislijn doen wat ze moeten doen: **“Hard slaan zonder compromissen voor een economische prijs.”**

Als u op zoek bent naar een budgetvriendelijke hydraulische hamer met een lange levensduur, dan is de Hydraram EX serie de hamer die u zoekt.

Voordelen van de Hydraram EX-serie sloophamers:

- **Geluidsdicht:** Laag geluidsniveau, ideaal voor gebruik in stedelijke gebieden.
- **Trillingsbestendig:** minder trillingen voor de graafmachine en de bestuurder.
- **Energie met hoge impact:** Krijgt uw werk sneller gedaan.
- **Stijf ontwerp:** langere levensduur.
- **Low Tech:** Geen dure extra’s die kapot kunnen gaan (en die je niet gebruikt).
- **Budgetvriendelijk:** Economische prijs voor de hamer en reserveonderdelen.

SLOOPHAMMERS			EX-2B	EX-3B	EX-5B	EX-7B	EX-10B	EX-14B	EX-16B
	Graafmachine klasse [1]	t	0.8 - 1.8	1.6 - 2.9	2.4 - 4.2	3.8 - 6.8	5.5 - 9	7.5 - 14	12 - 18
KG	Gewicht	kg	108	134	162	348	465	740	1050
1/min	Slagen	bpm	800 - 1300	700 - 1200	600 - 1000	500 - 900	450 - 800	400 - 800	350 - 700
	Werkdruk	bar	140	140	140	140	160	160	180
	Oliedebiet	l/min	15 - 25	20 - 40	25 - 50	40 - 70	50 - 90	60 - 100	80 - 110
	Beitel diameter	mm	40	45	53	68	75	85	100

SLOOPHAMMERS			EX-20B	EX-24B	EX-28B	EX-36B	EX-46B	EX-58B
	Graafmachine klasse [1]	t	15 - 24	18 - 26	22 - 32	28 - 42	36 - 54	40 - 80
KG	Gewicht	kg	1380	1640	2180	2830	3280	4180
1/min	Slagen	bpm	350 - 600	400 - 600	350 - 500	300 - 450	250 - 400	200 - 350
	Werkdruk	bar	180	180	180	180	180	180
	Oliedebiet	l/min	90 - 120	120 - 150	120 - 180	180 - 240	220 - 260	250 - 320
	Beitel diameter	mm	125	135	140	155	165	175

[1] Aanbevolen combinatie graafmachine / aanbouwdeel

FX SERIE Sloophammers

Onze ingenieurs en ontwerpers zijn van mening dat hydraulische sloophamers krachtig moeten zijn. Ondanks dat de hamers van de FX-Series krachtig zijn, hebben zij een eenvoudige constructie. Dat is de reden waarom de Hydraram-Sloophamers weinig bewegende delen hebben en de constructie zo ontworpen is dat onderhoud en reparatie eenvoudig is.
De Hydraram FX-Sloophamers zijn ontworpen om te worden gebruikt voor diverse sloop toepassingen en om onder alle omstandigheden te presteren, zoals: het breken van grote keien in steengroeven, het graven van tunnels, het graven van sleuven, het breken van beton, verwijderen van metaalslakken uit ovens, het breken van bevroren grond en het breken van asfalt.

SLOOPHAMMERS			FX-10	FX-20	FX-30	FX-40	FX-50	FX-70	FX-90
	Graafmachine klasse [1]	t	0.8 - 1.6	1.5 - 3.0	2 - 4	3 - 5	4 - 7	6 - 9	7 - 12
KG	Gewicht	kg	100	135	160	195	320	410	550
	Hoogte	mm	1180	1210	1240	1280	1580	1683	1950
1/min	Slagen	bpm	700-1200	700-1200	550-1000	500-800	500-800	400-800	400-700
	Werkdruk	bar	80-100	100-120	100-120	140-160	140-160	140-160	140-160
	Oliedebiet	l/min	10-20	15-25	25-40	30-50	35-65	40-70	45-85
⌀	Beitel diameter	mm	36	45	53	60	68	75	90

SLOOPHAMMERS			FX-120	FX-160	FX-200	FX-220	FX-340	FX-500
	Graafmachine klasse [1]	t	10 - 16	14 - 18	16 - 24	19 - 26	28 - 40	42 - 55
KG	Gewicht	kg	920	1320	1580	1900	2500	4150
	Hoogte	mm	2240	2640	2700	2860	3170	3610
1/min	Slagen	bpm	400-700	400-600	400-600	400-600	300-400	250-350
	Werkdruk	bar	150-170	150-180	160-180	160-180	160-180	160-180
	Oliedebiet	l/min	80-120	100-140	110-150	130-170	170-230	200-300
⌀	Beitel diameter	mm	100	125	135	140	155	175

[1] Aanbevolen combinatie graafmachine / aanbouwdeel

FX PRO SERIE Sloophammers

De Hydraram FX-Pro Serie: **Maximale prestaties en productie, minimale investering en onderhoud!**

Voordelen van de Hydraram FX-Pro Serie sloophamers:

- Auto stop;
- Stofafdichting;
- Power-select;
- Trillingsdemper;
- Energieterugwinning.

SLOOPHAMMERS - PRO			FX-6 PRO	FX-25 PRO	FX-35 PRO	FX-45 PRO	FX-55 PRO	FX-65 PRO
	Graafmachine klasse [1]	t	0.5 - 1.2	1.0 - 2.4	2.0 - 3.8	2.6 - 4.5	3.6 - 6.5	5 - 8.5
	Gewicht	kg	60	122	195	260	345	470
	Lange slagen	bpm	800 - 1200	550 - 1000	600 - 1500	550 - 1300	380 - 1100	400 - 800
	Korte slagen	bpm	-	-	-	-	-	600 - 1100
	Werkdruk	bar	60 - 130	90 - 120	90 - 120	110 - 165	120 - 165	140 - 170
	Oliedebiet	l/min	18 - 25	15 - 35	23 - 70	35 - 70	40 - 110	45 - 100
	Beitel diameter	mm	40	45	57	70	75	80

[1] Aanbevolen combinatie graafmachine / aanbouwdeel

SLOOPHAMMERS - PRO			FX-75 PRO	FX-95 PRO X	FX-110 PRO X	FX-130 PRO X	FX-170 PRO X	FX-190 PRO X
	Graafmachine klasse [1]	t	6.5 - 10	9 - 15	12 - 18	14 - 21	16 - 24	18 - 26
	Gewicht	kg	570	840	930	1190	1420	1560
	Lange slagen	bpm	350 - 700	350 - 600	350 - 550	350 - 550	320 - 500	320 - 480
	Korte slagen	bpm	490 - 1000	600 - 900	600 - 900	400 - 700	400 - 650	400 - 600
	Werkdruk	bar	140 - 170	140 - 180	140 - 180	160 - 190	160 - 190	160 - 190
	Oliedebiet	l/min	50 - 110	75 - 120	80 - 140	100 - 150	100 - 155	120 - 170
	Beitel diameter	mm	90	95	105	115	125	135

SLOOPHAMMERS - PRO			FX-210 PRO X	FX-260 PRO X	FX-320 PRO X	FX-380 PRO X	FX-460 PRO X	FX-520 PRO X
	Graafmachine klasse [1]	t	20 - 28	24 - 32	25 - 36	30 - 42	34 - 50	42 - 60
	Gewicht	kg	1820	2050	2380	2800	3200	3800
	Lange slagen	bpm	340 - 450	270 - 400	250 - 380	230 - 400	230 - 345	230 - 330
	Korte slagen	bpm	420 - 550	330 - 500	300 - 450	270 - 470	270 - 410	270 - 550
	Werkdruk	bar	160 - 190	160 - 190	160 - 190	160 - 190	160 - 190	160 - 190
	Oliedebiet	l/min	120 - 190	150 - 210	180 - 240	200 - 260	220 - 280	240 - 320
	Beitel diameter	mm	135	145	150	155	165	175

SLOOPHAMMERS - PRO			FX-680 PRO X	FX-740 PRO X	FX-820 PRO X	FX-1200 PRO X
	Graafmachine klasse [1]	t	47 - 78	60 - 90	65 - 100	88 - 150
	Gewicht	kg	4600	5800	7100	10400
	Lange slagen	bmp	270 - 380	280 - 355	280 - 350	250 - 320
	Korte slagen	bpm	380 - 530	380 - 485	320 - 520	290 - 380
	Werkdruk	bar	160 - 190	160 - 190	160 - 190	160 - 190
	Oliedebiet	l/min	260 - 360	310 - 390	360 - 450	450 - 530
	Beitel diameter	mm	180	200	205	240

[1] Aanbevolen combinatie graafmachine / aanbouwdeel